

対象年齢
1～4才

Item No: 665

足けり乗用玩具 取り扱い説明書



⚠ 注意 (ちゅうい)

- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。
- 安全にお乗りになるため、保護者の監視の元でお取扱ってください。
- 公道、公道付近、階段、川や池などの水辺付近での走行はおやめください。
- 組立ては、大人の方がおこなってください。
- 正しい使用方法でご使用にならないと大変危険です。
- 外で遊ぶ時は、必ず靴を履いてお乗りください。



くちにいけない



みずにもらさない



ひにちかづけない



まきつけない



おとなといっしょ













⚠ CAUTION:

組み立てはすべて大人の方が行って下さい。
ビニール袋等はすべて商品から取り外して
廃棄してください。

< 輸入販売元 > 株式会社アイジユ Aijyu Co.,Ltd.
富山県砺波市東石丸446番地1


部品リスト

パーツリスト

1. 車体本体 × 1 	2. ハンドル × 1 	3. 座席シート × 1 
4. ハンドル アダプタ × 1 	5. タイヤ × 4 	6. ホイール キャップ × 4 
7. J 型 シャフト × 1 	8. リアシャフト × 1 	9. 割りピン × 4 (予備 1 個含む) 
10. ワッシャー × 5 (予備 1 個含む) 		

組み立て説明書


Step 1



リアタイヤの取り付け方①

リアシャフトの突起が無い側からワッシャー、タイヤの順に突起に当たる位置まで差込んでください。
※この時、タイヤは凹凸がある面から差し込むようにしてください。


Step 2



リアタイヤの取り付け方②

Step1で取り付けたりアシャフトを車体リアシャフト取付穴から逆側の穴に飛び出るまで差込んでください。飛び出たリアシャフトにタイヤ、ワッシャーの順に差し込み、リアシャフトの穴に割りピンを差し込み固定してください。固定した後、ホイールキャップを押し込んで取り付けてください。
※左側のタイヤは凹凸がない面から差し込むようにしてください。


Step 3



フロントタイヤの取り付け方

フロントシャフトに、車体側からタイヤ、ワッシャーの順に差し込み、フロントシャフトの穴に割りピンを差し込み固定してください。固定した後、ホイールキャップを押し込んで取り付けてください。逆側も同じように取り付けてください。
※この時、タイヤは凹凸がない面から差し込むようにしてください。

Step 4




座席シートの取り付け方①

座席シート前側にあるつまみを反時計回りに回してロックを解除してください。(つまみが縦向きでロック解除です。)
この状態で座席シート後側のツメを車体側取付部の穴にはめ込んでください。

組み立て説明書


Step 5



座席シートの取り付け方②

座席シート下部にあるつまみを時計回りに回してロックしてください。(つまみが横向きでロックです。)


Step 6



ハンドルの取り付け方①

ハンドルアダプタのツメを車体側ハンドル取付部の穴に押し込んで取り付けてください。


Step 7



ハンドルの取り付け方②

ハンドルに付いているネジとナットを取り外します。

Step 8



ハンドルの取り付け方③

J型シャフトを図のように車体底部から取付穴に差し込んでください。J型シャフトの短い側は車体前側のタイヤ操縦バーの穴に差し込んでください。ハンドルアダプタから飛び出したJ型シャフトにハンドルを差し込み、図を参考にStep7で取り外したネジとナットを取り付けます。
※ナットは取付口が六角形になっている側に取り付けてください。

ハンドルのネジ取付部を横から見た図



ネジを入れる側 (内側が丸)

ナットを入れる側 (内側が六角形)